



شرکت سیماب الکترونیک

تولید، عرضه و نصب تجهیزات هوشمناسی، آب سنجی و علوم زمین
((کنترل و اتوماسیون))

پارشال فلوم



ارزش و اهمیت میاتی آب هر روز بیش از پیش مشخص می شود به این ترتیب لزوم دقیق اندازه گیری آب بر کسی پوشیده نیست.

اندازه گیری دبی آب چشمها، جویبارها، کانالها و انهار سنتی و مدرن و قناتها و سایر منابع آب و همچنین دبی فاضلاب های شهری و صنعتی در تأسیسات تصفیه فاضلاب با ظرفیت ۱ لیتر تا ۹/۵ متر مکعب در ثانیه با استفاده از پارشال فلوم های استاندارد تولیدی شرکت سیماب الکترونیک به سهولت امکان پذیر است.

پارشال فلوم های مورد استفاده در بخش های مختلف کشاورزی، صنایع آب و فاضلاب و صنایع شیمیایی و کارخانجات، متناسب با کیفیت شیمیایی و درجه خورندگی فاضلاب مورد نظر از فولاد گالوانیز و یا استیل ضد زنگ ساخته می شود.

با استقرار دائم و یا موقت این دستگاه در مسیر جریان آب، می توانید مستقیماً دبی آب و یا فاضلاب جاری را با دقیق بسیار بالا اندازه گیری نمایید.

با استفاده از سطح سنج های دیتالاگری فشاری و شناوری و اولتراسونیک ساخت این شرکت، می توان مقدار دبی لحظه ای و حجم جریان را بدون وقفه و در طول شبکه روز اندازه گیری و ثبت نمود و در صورت نیاز، اطلاعات دبی را به نقاط و مقاصد مختلف مورد نظر به طور پیوسته و آنلاین (online) منتقل نمود.

شرکت سیماب الکترونیک :

دفتر مرکزی: تهران، فلکه اول صادقیه، خیابان شهید رحیمی، پائین تر از مرتضوی، پلاک ۵۲، واحد ۳، تلفن ۰۳-۴۴۲۸۲۱۰۳، فاکس: ۰۳۴۴۲۸۳۹۰

www.simabtech.com info@simabtech.com



علاوه بر ساخت و عرضه پارشال فلوم با سایز های ۱ اینچ تا ۱۲ اینچ، (ظرفیت دبی های بالاتر طبق سفارش تولید می شود) اجرای انواع مقاطع بتنی و ثابت اندازه گیری دبی آب در کانالها و رودخانه ها و جویبارها و . . . طبق مشخصات درخواستی، توسط اکیپ اجرایی با تجربه این شرکت انجام می شود.

ابعاد و ظرفیت دبی سنگی پارشال فلوم های تولیدی شرکت سیماب الکترونیک (Modified)

مدل و سایز پارشال مشخصات پارشال	SF2 (۲ اینچی)	SF3 (۳ اینچی)	SF6 (۶ اینچی)	SF9 (۹ اینچی)	SF12 (۱۲ اینچی)					
طول کلی (سانتی متر)	۹۵/۵	۱۰۶/۲۸	۱۸۶/۷۵	۱۹۵/۷۵	۲۸۵					
ارتفاع کلی (سانتی متر)	۲۵	۴۴	۵۷	۷۳	۹۰					
پهنای عریض ترین مقطع (سانتی متر)	۴۲/۲	۴۷/۱	۹۰/۲	۸۰	۸۵					
حد اکثر ظرفیت دبی سنگی (لیتر در ثانیه)	۱۳	۳۲	۸۸	۱۸۰	۳۵۰					
جنس	St.	Ga.	St.	Ga.	St.	Ga.	St.	Ga.	St.	Ga.
وزن (کیلو گرم)	۱۱/۸	۱۱/۳	۲۰/۳	۱۹/۵	۴۶	۴۴	۶۳	۶۰	۱۴۵	۱۴۰

S t : Steel G a: Galvanize

برای ظرفیت های دبی بالاتر با واحد فروش تماس بگیرید.

تراز مخصوص جهت استقرار صحیح پارشال فلوم (اختیاری)

دستگیره حمل و نقل (اختیاری برای ابعاد ۶ اینچ و بالاتر)

اجزای مخصوص اتصال به بتن برای پارشالهای نصب درجا (اختیاری)